

## KBS® Pipe Seal C

Brandschutz für brennbare Rohre



**KBS® Pipe Seal C** verhindert im Brandfall den Durchtritt von Hitze, Feuer und Rauchgasen, wenn Kunststoffrohre bis zu einem Außendurchmesser von 160 mm durch Wände oder Decken geführt werden.

**KBS® Pipe Seal C** besteht aus einer biegsamen Stahlblechmanschette mit Schnappverschluss und Befestigungslaschen. Das am Stahl befestigte Intumeszenzmaterial ist nach der Montage zwischen Blech und Kunststoffrohr eingeschlossen. Im Brandfall quillt es schnell auf und quetscht das erweichende Rohr zusammen bis die Öffnung vollständig abgedichtet ist. Das eingesetzte Intumeszenzmaterial wird weder durch Wasser noch Kohlendioxid beeinflusst.

**KBS® Pipe Seal C** kann an Wänden oder Decken angedübelt oder zusammen mit einem speziellen Aufsetzring eingemörtelt werden.

Nach der Installation ist für **KBS® Pipe Seal C** keine Wartung erforderlich.

**KBS® Pipe Seal C** wurde nach verschiedenen Normen erfolgreich geprüft, z.B. DIN 4102, und ist zugelassen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.