

## KBS® Sealant

### KBS® Sealant

ist eine spachtelfähige, halogenfreie Dichtmasse, die zum Füllen von starren, schmalen Fugen und zur Herstellung von Kabelabschottungen verwandt wird.

### Zusammensetzung

**KBS® Sealant** ist eine dispersionsgebundene, halogen- und lösemittelfreie Dichtmasse, die anorganische, nichtbrennbare Fasern, Füllstoffe, Pigmente und verschiedene flammhemmende Zusätze enthält.

### Farbe

weiß

### Penetration

ca. 35 mm

### Dichte

ca. 1,50 g/cm<sup>3</sup>

### pH-Wert

ca. 8,0

### Trockensubstanz (105°C)

ca. 75 %

### Geruch

im nassen Zustand arttypisch,  
im trockenen Zustand geruchlos

### Feuchtigkeits- und Wasserbeständigkeit

**KBS® Sealant** ist beständig gegen Feuchtigkeits- und Wasserangriff.

[Alle mit © gekennzeichneten Produkte sind Marken der Cognis Gruppe.]

Informationen hinsichtlich der Spezifikationen von Produkten bedürfen für ihre Verbindlichkeit der Bestätigung durch einen schriftlichen Kaufvertrag. Cognis übernimmt keine Haftung für die Tauglichkeit seiner Produkte zu dem vom Verwender bestimmten Zweck. Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung der Produkte und Formulierungsanleitungen sind in jedem Fall unverbindlich. Sie befreien den Verwender nicht, die Tauglichkeit der Produkte für die von ihm geplante und bezweckte Verwendung eigenverantwortlich zu testen. Cognis übernimmt keine Haftung für Risiken, die mit dem Gebrauch seiner Produkte verbunden sind, da die konkreten Bedingungen des Gebrauchs außerhalb der Kontrolle von Cognis sind. Jeder Verwender ist dafür verantwortlich, dass bei der Verwendung der Produkte alle gesetzlichen Vorschriften, einschließlich gewerblicher Schutzrechte Dritter, eingehalten werden.

Cognis GmbH, Standort Illertissen ■ Robert-Hansen-Strasse 1 ■ D-89251 Illertissen

■ Email: [kbs.fireprotection@cognis.com](mailto:kbs.fireprotection@cognis.com)

## **KBS® Sealant**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Gerätereinigung</b> | Wasser  |
| <b>Trocknungszeit</b>  | abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit: staubtrocken innerhalb von 2 Stunden (20°C/65% RLF)                   |
| <b>Lagertemperatur</b> | 5 bis 30°C, <b>vor Frost schützen !</b>   |
| <b>Lagerfähigkeit</b>  | im geschlossenen Originalgebinde bei Zimmertemperatur mindestens 18 Monate  |
| <b>Verpackung</b>      | Kartuschen mit 310 ml (Karton mit 10 bzw. 12 Kartuschen Inhalt) und Kunststoffeimer mit 5 kg, 7 kg und 25 kg Inhalt |

[Alle mit © gekennzeichneten Produkte sind Marken der Cognis Gruppe.]

Informationen hinsichtlich der Spezifikationen von Produkten bedürfen für ihre Verbindlichkeit der Bestätigung durch einen schriftlichen Kaufvertrag. Cognis übernimmt keine Haftung für die Tauglichkeit seiner Produkte zu dem vom Verwender bestimmten Zweck. Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung der Produkte und Formulierungsanleitungen sind in jedem Fall unverbindlich. Sie befreien den Verwender nicht, die Tauglichkeit der Produkte für die von ihm geplante und bezweckte Verwendung eigenverantwortlich zu testen. Cognis übernimmt keine Haftung für Risiken, die mit dem Gebrauch seiner Produkte verbunden sind, da die konkreten Bedingungen des Gebrauchs außerhalb der Kontrolle von Cognis sind. Jeder Verwender ist dafür verantwortlich, dass bei der Verwendung der Produkte alle gesetzlichen Vorschriften, einschließlich gewerblicher Schutzrechte Dritter, eingehalten werden.

Cognis GmbH, Standort Illertissen ■ Robert-Hansen-Strasse 1 ■ D-89251 Illertissen  
■ Email: [kbs.fireprotection@cognis.com](mailto:kbs.fireprotection@cognis.com)